

STROP STR-3 – ZBROJENIE GÓRNE
GR.22cm, WIERZCH +3.89

ZESTAWIENIE STALI									
Elementy		Pozycja	Stal	Długość (m)	Ilość		Długość łączna (m)		
Nazwa	Ilość		Ø		w elemencie	ogółem	A-IIIIN		
			A-IIIIN				Ø 10	Ø 12	Ø
STR3 górne	1	341	10	7,98	33	33	263,34		
		344	10	10,48	63	63	660,24		
		345	10	8,00	33	33	264,00		
		346	10	12,00	63	63	756,00		
		347	12	4,48	2	2		8,96	
		348	10	10,49	8	8	83,92		
		349	10	4,44	17	17	75,48		
		350	10	3,65	10	10	36,50		
		351	10	2,80	7	7	19,60		
		353	10	2,75	2	2	5,50		
		356	16	3,20	19	19			60
		357	10	1,48	24	24	35,52		
		358	12	4,00	216	216		864,00	
		359	10	3,65	122	122	445,30		
		360	12	3,25	47	47		152,75	
		361	12	4,50	30	30		135,00	
		362	12	1,96	3	3		5,88	
		363	10	6,00	107	107	642,00		
		364	10	5,50	45	45	247,50		
		365	10	6,76	25	25	169,00		
366	10	1,51	66	66	99,66				
367	10	4,90	8	8	39,20				
368	10	2,56	3	3	7,68				
369	10	1,11	11	11	12,21				
401	16	2,00	10	10				20	
Długość wg średnic (m)							3863	1167	8
Masa jednostkowa pręta (kg/m)							0,62	0,89	1,5
Masa łączna wg średnic (kg)							2383,26	1035,93	127,6
Masa łączna wg gatunku stali (kg)								3546,85	
Ogółem (kg)								3546,85	

UWAGI:

- ŚREDNIE WEWNĘTRZNE ZAGĘBIENIA PRĘTÓW STARTOWYCH WYNOŚĄ 10 Ø
- ŚREDNIE WEWNĘTRZNE ZAGĘBIENIA HAKÓW I SIŁKÓW WYNOŚĄ 4 Ø
- OTULINA PRĘTÓW WYNOŚI:
 - DOLNA NA KIERUNKU X - 47mm
 - DOLNA NA KIERUNKU Y - 35mm
 - GÓRNA NA KIERUNKU X - 40mm
 - GÓRNA NA KIERUNKU Y - 30mm
- PRĘTY ZMIERZONO PO OSI PRĘTA "METODA B" PN-EN ISO 3766:2006
- WYMIARY FIGUR PRĘTÓW ZMIERZONO PO ZEWNĘTRZNYM OBRYSIE
- PRZEBICA SPRAWDZIĆ Z AKTUALNYM PROJEKTEM INSTALACJI I ARCHITEKTURĄ
- ŚCIANY DZWONE ODYŁATOWANE OD STROPU WĄSKĄ 30mm WELNY MIN.
- W OBRĘBIE OTWÓRÓW ZBROJENIE WYCHĄ LUB ROZSIĄNĄ
- WYKONAĆ Z PRZECIWSZCZĄKĄ 20mm W PRZESŁE J-K

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- - ELEMENTY ŻELBETOWE POD STROP
- - ELEMENTY ŻELBETOWE WYCHODZĄCE PONAD STROP

DOPUSZCZALNE OBC. UŻYTKOWE: 3KPa (char.)

ODPORNOŚĆ OGNIOWA: REI120

BETON: C30/37, XC1

STAL ZBROJENIOWA:

A8-32: f_{yk} = 500MPa, R_{yk} = 500MPa, KL. CIĄGŁOŚCI B. (np. B500B)

A8-32: f_{yk} = 500MPa, R_{yk} = 500MPa, KL. CIĄGŁOŚCI C. (np. B500CP)

02	DOZBROJENIE GÓRA NA KIERUNKU I W MIEDZY OSIAMI 3-4	DZ	10.10.2025
01	AKTUALIZACJA ZBROJENIA	DZ	10.06.2025

REWIZJA	OPIS ZMIANY	WPROWADZ	DATA
---------	-------------	----------	------

Liniowy Doroznacz: Towarowy Wrocław Sp. z o.o.
ul. Władysława Zarembowicza 40
54-530 Wrocław

Budowa hali magazynowej "Cargo III" z częścią socjalno-biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórka istniejącego magazynu

Wrocław, ul. Władysława Zarembowicza 40 54-530 Wrocław tel.: 506 148 692 e-mail: biuro@regaprojekt.pl	REGA Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 53-030 Wrocław, ul. Życzliwa 31/3a tel.: 506 148 692 e-mail: biuro@regaprojekt.pl
PROJEKT WYKONAWCZY	PROJEKT WYKONAWCZY
KONSTRUKCJA	KONSTRUKCJA
PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA ŻELBETOWA	PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA ŻELBETOWA

STROP STR-3 - ZBROJENIE GÓRNE

Wzrost

15.04.2025

15.04.2025